



KBU 35-2 Q

35 mm 以下的通用型磁力钻

小体积大冲程的两挡通用型磁力钻，不仅正转/反转皆可，而且转速较高，在施工现场实现高效麻花钻孔。

产品编号: 7 270 57 61 30 0

详细内容

- 极其抗磨的机械设计，带有回转式轴装电机电缆保护管，用于工业和手工业中的高强度应用。
- 采用重量优化的设计，结构紧凑，达到完美的功率重量比，FEIN 1100 W 高功率电机带自动调速装置，转速稳定性高，确保可靠经济地作业。
- 通过正转/反转开关、电子调速器以及 260 mm 的游距，可实现常规工作用途，如空心钻孔、麻花钻孔、攻丝、绞孔和扩孔。
- 小巧，带有双挡位机械齿轮传动装置，用于麻花钻孔。
- 操作界面设计简单明了、不易混淆。
- 简明的磁座吸力显示。
- 由于 3 线圈磁铁只有 70 mm 宽度，磁座吸力高。
- 倾斜感应器。
- 钻台上的附加电磁开关。
- 内置式冷却剂箱。
- 可在侧面更换的进给手轮。
- “转速记忆”功能。

送货

- ✓ 1 x 冷却剂壶
- ✓ 1 x 屑料清洁钩
- ✓ 1 x 保护罩
- ✓ 1 x 固定带
- ✓ 1 x 中心针
- ✓ 1 x 工具箱

产品特点

- ✓ 磁座吸力显示器
- ✓ 可变的转速调节
- ✓ 自动转速调节器
- ✓ 正反转开关
- ✓ 记忆功能
- ✓ 磁座倾斜感应器



FEIN

应用

空心钻头钻孔（金属），最大直径 35 mm

★ ★

带钻夹头的麻花钻 (DIN 338)

★ ★

攻丝

★ ★

铰孔

★ ★

绞孔

★ ★

高空作业

★ ★

安装使用

★ ★

车间使用

★ ★

★ 适合

★ ★ 非常适合



规格

一般规格

振动值 / 噪音值

额定消耗功率	1 100 W	声压级 LpA 测量值的测量误差 KpA	85,6 dB 3 dB
输出功率	550 W	声功率级 LWA 测量值的测量误差 KWA	96,6 dB 3 dB
1 挡负荷转速	130 - 520 1/min	声音峰值 LpCpeak 测量值的测量误差 KpCpeak	98,9 dB 3 dB
2 挡负荷转速	400 - 1 600 1/min	震动值 1 α_{hv} 3 路 测量值的测量误差 K α	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 m/s ²
空心钻头最大直径	35 mm		
HSS 空心钻头最大直径	35 mm		
空心钻最大钻孔深度	50 mm		
麻花钻，最大直径	16 mm		
攻丝	M 14		
铰孔最大直径	31 mm		
绞孔最大直径	16 mm		
空心钻固定夹头	QuickIN		
更换空心钻头	无需工具		
行程	135 mm		
主轴行程	260 mm		
磁座吸力	9 500 N		
磁座尺寸	186 x 70 mm		
电线长度（带插头）	4 m		
根据 EPTA 的重量	11,00 kg		

应用图片

